

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/bojler-elektryczny-lin-lifvd1-50-l-defekt-p-191.html>



Bojler elektryczny LIN LIFVD1 50 I DEFEKT

Cena	499,00 zł
Numer katalogowy	LIFVD1
Kod producenta	LIFVD1
Kod EAN	5905090824572
Marka	Lin
Wysokość produktu	896
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	25
Pojemność	50
Klasa efektywności energetycznej	B
Orientacja	pionowa
EAN (GTIN)	5905090824572
Szerokość produktu	462
Głębokość produktu	273
Rodzaj	elektryczny
Typ	pojemnościowy
Zakres klas efektywności energetycznej	A++ - G
Moc grzałki	2
Kod producenta	LIFVD1

Opis produktu

Bojler elektryczny LIN LIFVD1 50 I Biały



STAN TOWARU: POWYSTAWOWY, BRAK MOŻLIWOŚCI SPRAWDZENIA W SERWISIE, WYŚWIETLACZ URUCHAMIA SIĘ, STAN TECHNICZNY I WIZUALNY BARDZO DOBRY, PRODUKT POSIADA PĘKNIĘTA OBUDOWE ORAZ KILKA WGNIECIEŃ(widoczne na realnych zdjęciach), W ZESTAWIE BRAKUJE PRZEWODU DO ODPROWADZANIA WODY, DOKŁADNY STAN I WYPOSAŻENIE TOWARU ZOSTAŁ UKAZANY NA REALNYCH ZDJĘCIACH NASZEJ AUKCJI, BRAK INSTRUKCJI OBSŁUGI, OPAKOWANIE ORYGINALNE Z ŚLADAMI UŻYTKOWANIA.

CENA KATALOGOWA: 649 zł

PRODUKT OBJĘTY 12 MIESIĘCZNĄ GWR.

OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY I WYPOSAŻENIE TOWARU.

Bojler elektryczny LIN LIFVD1 50 I

Dane techniczne:

- **Typ:** Ścienne
- **Pojemność [l]:** 50
- **Moc [W]:** 2000
- **Długość [mm]:** 896
- **Dwupłaszczowy:** Tak
- **Wykonanie:** Stal emaliowana

Bojler do podgrzewania wody

Produkt przeznaczony do zainstalowania w pozycji pionowej, aby działać poprawnie. Po zakończeniu instalacji i przed napełnieniem wodą i podłączeniem do zasilania elektrycznego, należy użyć narzędzia pomiarowego (np. Urządzenie służy do podgrzewania wody do temperatury niższej od temperatury wrzenia. Musi być podłączone do sieci doprowadzającej wodę użytkową, której właściwości są dostosowane do wydajności i pojemności urządzenia.

Uruchomienie i odbiór techniczny urządzenia

Przed załączeniem napięcia należy napełnić podgrzewacz wodą z sieci. W tym celu należy otworzyć centralny zawór sieci domowej i kurek ciepłej wody, aż do wypuszczenia całego powietrza z podgrzewacza. Należy sprawdzić wzrokowo szczelność kołnierzy i rury obejściowej, ewentualnie odpowiednio dokręcić śruby i/lub pierścienie. Załączyć napięcie elektryczne poprzez włączenie wyłącznika sieciowego.





-
- **Pojemność [l]:** 50
 - **Długość [mm]:** 872
 - **Średnica [mm]:** Nie dotyczy
 - **Waga [kg]:** 23
 - **Rodzaj:** Elektryczny
 - **Typ:** Ścienny
 - **Moc [W]:** 2000
 - **Napięcie zasilania [V]:** 220-240
 - **Wykonanie:** Stal emaliowana
 - **Rozmiar przyłącza:** 1/2"
 - **Załączona dokumentacja:** Instrukcja obsługi w języku polskim Karta gwarancyjna
 - **Dwupłaszczowy:** Tak















