

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/uszczelka-do-drzwi-garazowych-5m-p-1335.html>



Uszczelka do drzwi garażowych 5m

Cena	59,00 zł
Numer katalogowy	USZCZELKA DO BRAMY GARAŻOWEJ 8,8x1,2x500 CM
Kod producenta	USZCZELKA DO BRAMY GARAŻOWEJ 8,8x1,2x500 CM
Kod EAN	5900415482734
Marka	bez marki
Kolor	czarny
EAN (GTIN)	5900415482734
Szerokość produktu	10
Długość	500
Kod producenta	USZCZELKA DO BRAMY GARAŻOWEJ 8,8x1,2x500 CM

Opis produktu



STAN TOWARU: NOWY, FAKTYCZNY STAN TOWARU ZOSTAŁ UKAZANY NA REALNYCH ZDJĘCIACH NASZEJ AUKCJI, OPAKOWANIE ORYGINALNE.

CENA KATOLOGOWA: 89 ZŁ

OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY TOWARU.

Uszczelka do drzwi garażowych 5m

DANE TECHNICZNE:

- **Producent:** Gaahing
- **Długość:** 5m
- **Szerokość:** 10cm
- **Kolor:** Czarny
- **Tworzywo:** Elastomer termoplastyczny (TPE)
- **Zalecane zastosowania produktu:** Uszczelnianie garażu przed warunkami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami
- **Liczba elementów:** 1

- **Uniwersalna kompatybilność:** Nasza uszczelka, zaprojektowana do dwutorowych drzwi garażowych z zakończeniem w kształcie litery T o rozstawie 5/16", charakteryzuje się konstrukcją łączącą kształt litery U i pierścień uszczelniający, zapewniając niezawodną ochronę przed warunkami atmosferycznymi i uderzeniami.
- **Łatwy montaż:** Nie ma potrzeby używania śrub ani gwoździ — wystarczy przyciąć uszczelkę na odpowiednią długość i wsunąć ją w dolną płytę bramy garażowej od jednego końca do drugiego, aby zapewnić bezpieczne dopasowanie (aby ułatwić montaż, nałóż smar na szynę).
- **Możliwość dostosowania długości:** Naszą elastyczną i wytrzymałą uszczelkę do drzwi garażowych można łatwo przyciąć, aby dopasować ją do wymiarów drzwi.
- **Ochrona przez cały rok:** Zapewnij czyste, suche i komfortowe warunki w garażu dzięki naszym uszczelkom, które blokują dostęp liści, kurzu i wilgoci, redukując czas i wysiłek związany ze sprzątaniem.
- **Trwała konstrukcja:** Wykonana z najwyższej jakości tworzywa TPE, taśma uszczelniająca wytrzymuje ekstremalne temperatury od -40°C do 240°C, zachowując elastyczność i odporność na pękanie i zużycie.

Product Size









